

Instrukcja układania desek



1. NAKŁADANIE KLEJU

Klej nakładamy **pacą zębatą 4mm** na powierzchni od **2-3 m²** (w zależności od szybkości wysychania kleju). Optymalna temperatura **+10°C do +25°C**. Zaleca się klej **FST-11**.



2. DOCINANIE DESEK

Deski docinamy na odpowiedni wymiar **ostrym nożem do wykładzin przy pomocy kątownika**. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.



3. UKŁADANIE DESEK

Na nałożony klej **dociskamy deskę od środka do krawędzi bocznych** wyciskając jego nadmiar. **Klejenie rozpoczynamy od górnej linii układania**. W razie potrzeby docinamy deski na odpowiedni wymiar.



4. DOCISKANIE WAŁKIEM

Po ułożeniu desek na pow. 2-3 m² **każdą z desek po kolei dociskamy twardym wałkiem** w celu likwidacji ewentualnych pustych przestrzeni pod deskami. Nadmiar kleju natychmiast **usuwamy mokrą szmatką lub gąbką** aby uniknąć zabrudzeń.



5. USUWANIE NADMIARU KLEJU

Wzdłuż dolnej krawędzi ułożonej dociśniętej deski usuwamy **szpachelką** nadmiar kleju. Ma to na celu uniknięcie zabrudzeń klejem wyciskanym przez szczeliny po dociśnięciu kolejnej deski.



6. MALOWANIE / IMPREGNOWANIE

Deskę bezbarwną po ułożeniu malujemy **specjalnym lazurem impregnującym** w kolorze wybranym z palety **Fasatta Barva**. Deski barwione fabrycznie **zaleca się zabezpieczyć**, pokrywając gotową powierzchnię **bezbardym lakierem akrylowym FST-12**. Impregnowanie uniemożliwi penetrację wody w szczelinach między deskami.